



**SULLA SCATOLA**  
Codice QR Taurus  
Codice QR manuale  
Codice Prodotto  
Nome prodotto

**ALL'INTERNO DELLA SCATOLA**

- 1 x Rivelatore multi criteria con base di montaggio.
- Base non presente per il codice TAU-MC-01/DWB
- 2 x Batterie CR123A
- Batterie non presenti per il codice TAU-MC-01/NB e TAU-MC-01-BL/NB
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

**FASI DI MONTAGGIO**

Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue. Ciò è relativo alla prima accensione, altrimenti fare riferimento al manuale di installazione

Disponibile anche senza batterie: **TAU-MC-01/NB**  
Disponibile anche in plastica nera: **TAU-MC-01-BL**  
Disponibile anche con plastica nera senza batterie: **TAU-MC-01-BL/NB**  
Disponibile anche senza base di montaggio: **TAU-MC-01/DWB**



**IMPORTANTE DA CONSIDERARE**


Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- Strutture metalliche a soffitto
- Cablaggio di reti informatiche.

Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.


L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.



**1**

SBLOCCARE

- Rimuovere il coperchio antipolvere del rivelatore, destinato a proteggere il dispositivo durante la spedizione e la prima installazione.
- Rimuovere il sensore dalla base ruotando in senso antiorario.




**2**

FORI DI MONTAGGIO


- Individuare i fori di montaggio e contrassegnarli con una matita sulla superficie desiderata.
- Utilizzando una punta da trapano di dimensioni adeguate (6 mm), trapanare i punti contrassegnati sulla superficie scelta.
- Assicurarsi di utilizzare i tasselli corretti per il tipo di superficie su cui si sta montando.

TAG RIMOVIBILE




**3**

- Una tag in plastica rimovibile consente di contrassegnare l'indirizzo del rivelatore, prima del fissaggio al soffitto: separare la tag del dispositivo dalla base e inserirla di lato (vedere figura).
- Avvitare la base al soffitto utilizzando tutti i fori di fissaggio e viti di dimensioni adeguate.



**4**


Rimuovere il coperchio del vano batteria dal retro del rivelatore.



**5**

SWITCH

Assicurarsi che lo switch di programmazione nella base del rivelatore sia in posizione 1.



**6**

RIMUOVERE LA LINGUETTA ISOLANTE

Rimuovere la linguetta isolante delle batterie assicurandosi che le batterie restino correttamente inserite nel loro alloggiamento.


**DISIMBALLAGGIO**

- Al disimballo del rivelatore, si troveranno il dispositivo e la sua base di montaggio.
- La base del rivelatore è dotata di fori di montaggio per semplificarne l'installazione. Sulla base è presente una vite a brugola per evitarne la rimozione indesiderata.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.

LED


**7**



Il LED del rivelatore lampeggerà 4 volte verde/rosso in modo alternato.

**8**


INSTALLAZIONE



Assicurarsi di sostituire il coperchio della batteria in quanto questo fa parte della protezione antimanomissione.

BRUGOLA

**9**



- Fissare la brugola sulla base per garantire che non vi sia alcuna rimozione indesiderata utilizzando una chiave M3.
- Assicurarsi di inserire il codice QR che si può trovare nella scatola sulla mappa del sistema o sulle pagine dedicate alla fine del manuale del translator o expander.